ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Универсальный реагент для промывка систем отопления с антифризом любого типа

BrexREFINING 950



Удаляет продуты распада антифриза, накипь, ржавчину и коррозию, известковые и кремневые отложения.

Концентрация 1:20

BREXIT®

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение 3
2. Описание 3
3. Преимущества 3
4. Химико-физические характеристики 3
5. Инструкция по применению 4
6. Меры предосторожности 5
7. Условия хранения 5
8. Транспортировка 5
9. Фасовка 6

1. НАЗНАЧЕНИЕ

BrexREFINING 950 – профессиональное средство для сервисного обслуживания систем отопления, где в качестве теплоносителя используется антифриз. Удаляет продуты распада антифриза, накипь, ржавчину и коррозию, известковые и кремневые отложения.

Применяется: в бойлерах, котлах, теплообменниках из стали, меди и ее сплавов, алюминия, оцинкованных поверхностей.

Рекомендованная концентрация – 1:20

2. ОПИСАНИЕ

BrexREFINING 950 – концентрированный универсальный реагент, предназначенный для промывки систем отопления от продуктов распада теплоносителя на основе любого вида антифриза.

Состав: гидроксиды щелочных металлов, четвертичные аммониевые соединения, смесь растворителей, ПАВ, ингибитор коррозии.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА

- применимо для безразборного метода промывки;
- удаление продуктов распада антифриза;
- повышение общей производительности и КПД работы системы;
- сохранение от преждевременного износа оборудования.

4. ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Плотность при 20°С	1,05 г / см^3
Чистящая способность	98

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для проведения работ по очистке теплообменного оборудования, рекомендуется использовать промывочные насосы BrexFLOW или BrexDECAL.

Процедура промывки:

5.1 Слейте отработанный теплоноситель из системы.


5.2 Подготовьте промывочный раствор, размешав реагент с подогретой до 50-70°C водой, в пропорции 1 литр реагента BrexREFINING 828 на 30 литров воды. Подготовку раствора рекомендуется производить в накопительном баке устройства для очистки систем отопления.

5.3 Промойте систему при помощи устройства для очистки систем отопления в течение 2 - 4 часов.

5.4 Слейте отработанный раствор из системы.

5.5 Промойте систему отопления водопроводной водой в течение 10-30 минут.

5.6 После санации (промывки) залейте в систему новый теплоноситель и добавить протектор.



Шаг 1 - Слить теплоноситель

Шаг 2 - Подготовить промывочный раствор

Шаг 3 - Промыть систему

Шаг 4 - Слить промывочный раствор

Шаг 5 - Промыть систему водой

Шаг 6 - Залить теплоноситель и добавить протектор

При применении рекомендуется использовать защитные очки BrexGLASS, перчатки BrexGLOVES и респиратор, защитную обувь.



6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать пары. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. После окончания работ необходимо тщательно вымыть руки. В процессе работы использовать средства индивидуальной защиты.

ПРИ ВДЫХАНИИ: выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: выпить большое количество воды. Выйти на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Более подробная информация указана в паспорте безопасности.



7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла.

Срок годности не ограничен.

Срок хранения 5 лет.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433.

9. ФАСОВКА

Химически стойкие герметичные полиэтиленовые канистры объемом 1 л.

Сделано в Италии

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя BREXIT.

Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.

BREXIT оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в BREXIT.

Ваш торговый представитель:

Официальный представитель на территории РФ:
ООО "Канюк", 125438, г. Москва, ул. Онежская, д.15
единый телефонный номер: 8 (800) 555-89-34,
т/ф: +7 (499) 29 000 77, моб: +7 (915) 3 600 900,
www.discount-tools.ru

YOUTUBE

ООО «БРЕКЗИТ»
220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2/11, ком. 11,
тел. +375 (17) 227-03-84, +375 (29) 602-00-80
www.brexit.by | www.prof-inst.by